

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa mobilnej przejazdowej bramy bioasekuracyjnej**.
2. Termin dostawy: 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Dostarczony sprzęt musi:
 - 1) być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski;
 - 2) posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania fabrycznego, m.in. posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta. Materiały opakowaniowe muszą być czyste, suche, bez uszkodzeń mechanicznych, zapewniające właściwą jakość i trwałość wyrobu.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż mobilnej przejazdowej bramy bioasekuracyjnej i uruchomienie, wykazanie poprawności działania oraz instruktaż pracowników z obsługi.
5. Przedmiot zamówienia po demontażu i zapakowaniu zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru bez uwag.
6. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w wartości oferty wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia. Wartość oferty nie może ulec zmianie.
8. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy, istotne dla przedmiotu zamówienia.
9. Miejsce dostawy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
10. Wykonawca wraz ze sprzętem **dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim** w formie papierowej i/lub elektronicznej zawierający m. in.: instrukcję działania, montażu oraz obsługi sprzętu.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Lp.	Opis wymogów	Parametry
Dane ogólne		
1.	Rodzaj	mobilna przejazdowa brama bioasekuracyjna z możliwością oprysku środkiem dezynfekcyjnym o promieniu 360 ⁰ przeznaczona do każdego typu pojazdów: maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych
2.	Wymiary	po montażu (światło przejazdu): • szerokość wewnętrzna minimum 400 cm • wysokość wewnętrzna 450 cm • najdłuższy element po demontażu do 250 cm
3.	Liczba	1 sztuka
4.	Ciśnienie robocze	minimum 8 bar
5.	Zasilanie	Pompa o napięciu 230 V, możliwość podłączenia za pomocą przedłużacza (komplet przewodów w zestawie)
6.	System uruchamiania	uruchamianie automatyczne z możliwością uruchomienia ręcznego
7.	Materiał	• odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, • nierdzewny (np. aluminium malowane proszkowo), • zaopatrzony w elementy odblaskowe widoczne po

Lp.	Opis wymogów	Parametry
		zmroku z dwóch stron, • możliwość używania przy ujemnych temperaturach
8.	Pobieranie środka dezynfekcyjnego	automatyczne mieszanie roztworu do podania na zestaw pompowy
9.	Pobór wody	możliwość poboru wody ze zbiornika zewnętrznego oraz z sieci wodociągowej poprzez podłączenie np. węża do kranu
10.	Najazd	platforma najazdowa, z gumowymi najazdami, zapewniająca bezpieczny przejazd
11.	Montaż	• możliwość szybkiego montażu (do 30-45 min.) • możliwość rozłożenia i działania bez konieczności mocowania (kotwienia) w gruncie
Zakres wyposażenia		
12.	Opryskiwacze	• opryskiwacze dolne, górne i boczne, • opryskiwacz umożliwiający oprysk całych kół, • regulacja siły oprysku
13.	Zestaw pompowy	zawierający co najmniej: • pompy, pojemniki na chemikalia, • panel sterowania, • system automatycznego rozcieńczania/dozowania środka chemicznego
14.	Instalacja natryskowa	odporna na działanie kwasów i zasad
15.	Dodatkowe wyposażenie	• detektory pojazdu, • piloty sterowania, • lanca z węzem (min. 25 m) do dezynfekcji trudno dostępnych miejsc, • obciążniki nie usytuowane w świetle bramki, którymi są jednocześnie pojemniki na wodę min. 200 l jeden
Warunki gwarancji i serwisu		
16.	Gwarancja	minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
17.	Serwis	teren województwa warmińsko-mazurskiego: możliwość serwisowania za pośrednictwem Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego